



Namena

FUGASIL je masa namenjena za ispunjavanje fuga širine do 5,0 mm između svih vrsta keramičkih pločica, postavljenih na spoljnim i unutrašnjim površinama.

Sastav

Portland cement, prirodni mineralni punioci, pigmenti, sintetički aditivi za poboljšavanje vodootpornosti, obradivosti, lepljivosti.

Svojstva

FUGASIL se lako priprema, lako obrađuje, otporan je na vodu i mraz i ima dugi vek trajanja.

Boja

FUGASIL je beo ili u boji prema ton karti proizvođača.

Kvalitet

FUGASIL je ispitan u Institutu za ispitivanje materijala Republike Srbije DD, Beograd, i prema rezultatima ispitivanja u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Potrošnja

Potrošnja FUGASILA je: - za format pločica 5,0 x 5,0 x 0,5 cm i širinu fuge od 2 mm - 1 kg za oko 1,4 m². - za format pločica 15,0 x 15,0 x 0,5 cm i širinu fuge od 3 mm - 1 kg za oko 2,5 m²

Pakovanje

Kantice od 2kg.

Skladištenje

U suvom i zračnom prostoru i u originalnoj ambalaži.

Priprema

Fuge treba da budu čiste (bez ostatka lepka, maltera i prašine) jednake širine i dubine. Podloge koje imaju sposobnost upijanja vode treba nakvasiti. Sadržaj kantičice treba dodati u 0,6l vode i dobro izmešati. Nakon 10 minuta, odnosno posle isteka vremena potrebnog za "sazrevanje", dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode.

Primena

FUGASIL naneti u fuge tako da se one potpuno popune, a posle izvesnog vremena višak materijala odstraniti gumenom špahtlom dijagonalno na smer fuga i pri tome paziti da fuge ostanu popunjene i glatke. Posle toga pločice obrisati vlažnim sunderom i ispolirati suvom krpom.

Radna temperatura

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C, a manja od +30°C.

Rok trajanja

Najmanje 12 meseci, u originalnoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

Moguće minimalno odstupanje boja iz ton karti!